

Генератор азота GN-4

Чистота: (%)	95.00	97.00	98.00	99.00	99.50	99.90	99.95	99.99	99.999
Производительность: (м ³ /час)	9.8	7.8	6.5	4.9	4.2	2.7	1.3	2.2	0.85
Расход воздуха: (м ³ /мин.)	0.36	0.34	0.3	0.26	0.24	0.2	0.19	0.19	0.15

Основные характеристики:

Точка росы: вход:	+3°C
Выход:	-50°C
Качество воздуха:	ISO 8573-1:2010-1.4.1
Выходное давление:	5 Бар
Входное давление:	7.5 Бар
Питание: генератор:	240-110 V / 50-60 Гц
Компрессор:	400-440 V / 50-60 Гц
Объем ресивера:	60L
Требуемый воздух:	0,24 м ³ /мин
Температура эксплуатации:	Min 5°C - Max 45°C

Габариты генератора:

Размер ДхШхВ, мм	600x700x1530
Масса, кг	160

Дополнительные опции:

- Дожимной компрессор;
- Заправочная станция;
- Исполнение в контейнере;
- Расширенная система автоматики;
- Интернет управление и оповещение;

Стандартная комплектация:

- Генератор азота;
- Азотный ресивер;
- Система автоматики;
- Анализатор кислорода;
- Рама;


Генератор + газовый ресивер
(Стандартная комплектация)



Компрессор + осушитель
(С подготовкой воздуха)



Дожимающий компрессор
(Опционально)



Контакты:

www.general-gas.ru

Тел. +7 (863) 226 28 40, Info@general-gas.ru